

Ausgabe 09/2017

VAT ACRYLAT FASSADENFARBE

Art des Produktes

VAT ACRYLAT FASSADENFARBE basiert auf einer wässrigen Acrylat-Dispersion. Das Material ist äußerst ergiebig, wasserdampfdurchlässig, elastisch eingestellt mit hohem Widerstandsvermögen gegen Witterungseinflüsse und Umweltbelastungen.

Anwendungsgebiet

VAT ACRYLAT FASSADENFARBE zeichnet sich durch eine hohe Deckkraft und eine hervorragende Haftung aus und ist abwaschbar. Die Farbe ist rein weiß, kann aber abgetönt werden. Andere Farbtöne bitte anfragen. Als Untergründe eignen sich alle Putzarten, Beton, Kalksandstein- und Ziegelmauerwerk, Natur- und Kunststeine, bewitterter Zink, etc.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Frischer Putz und Beton kann erst nach vollständiger Abbindung überstrichen werden. Bei unbehandelten, sandenden und stark saugenden Untergründen empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit "**VAT Tiefgrund LF**". In der Regel sind ein Vor- und ein Deckanstrich mit **VAT ACRYLAT FASSADENFARBE** erforderlich, wobei der Voranstrich je nach Anwendung bis zu 10 % mit Wasser verdünnt werden kann. Den Deckanstrich unverdünnt aufbringen. Zur Auffrischung von vorhandenen Anstrichen reicht aufgrund der hohen Deckkraft des Materials oftmals ein einmaliger unverdünnter Auftrag. **VAT ACRYLAT FASSADENFARBE** kann mit Pinsel, Rolle, aber auch sehr gut im Airless-Spritzverfahren aufgebracht werden. Der Verbrauch beträgt je nach Untergrund ca. 300- 500 ml/m² bei zwei Anstrichen. Die Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur sollte mindestens + 8°C, maximal + 35°C betragen. Nicht verarbeiten bei Regen oder Frostgefahr und auf stark aufgeheizten Flächen. Die Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch sofort gründlich mit Wasser zu reinigen.

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit : in original verschlossenen Gebinden 12 Monate
Lagertemperatur: Lagertemperatur mind. + 5 °C, kühl und trocken lagern

Lieferform

2,5 ltr. Kunststoffeimer, 5 ltr. Kunststoffeimer, 10 ltr. Kunststoffeimer, 12,5 ltr. Kunststoffeimer

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen. Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287
Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de