

**Ausgabe 09/2017**

## VAT DICHTUNGSMITTEL DM

- für wasserundurchlässige Mörtel auf Zement-, Kalk-Zement- und Kalkbasis
- verbessert die Verarbeitbarkeit
- reduziert nicht die Wasserdampfdurchlässigkeit

**VAT DICHTUNGSMITTEL DM** ist ein Mörtel- und Putzdichtungsmittel mit stark plastifizierenden Eigenschaften. Es macht den Mörtel wasserundurchlässig, verhindert Bluten und Entmischen. Die Frost- und Chemikalienbeständigkeit wird verbessert.

**VAT DICHTUNGSMITTEL DM** verbessert die Verarbeitbarkeit. Es enthält keine korrosionsfördernden Stoffe.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Farbe:</b>	gelblich
<b>Form:</b>	flüssig
<b>Dichte:</b>	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C
<b>Löslichkeit:</b>	in Wasser
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	ab + 5°C
<b>Dosierung:</b>	1 RT DM 1 auf 40 RT Wasser; 1% vom Bindemittelgewicht
<b>Lagerung:</b>	Vor Frost und Sonneneinstrahlung schützen
<b>Lagerdauer:</b>	mind. 1 Jahr im festverschlossenen Originalgebinde

### Verarbeitung

**VAT DICHTUNGSMITTEL DM** wird dem Mörtel über das Anmachwasser zugegeben.

**Vor Verwendung ist eine Eignungsprüfung erforderlich.**

### Lieferform

1 kg Flasche, 10 kg Kanister, 30 kg Kanister

Dieses Merkblatt gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Merkblättern "Allgemeine Hinweise für die Verarbeitung von Kunststoffen" und "Hinweise zur Arbeitssicherheit". Bitte Handlungsanleitung "Epoxidharze in der Bauwirtschaft" beachten. Unsere Kunststoffprodukte sind für Fachbetriebe bestimmt. Die Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf unseren bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen. Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit werden alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig.

**VAT Spezialbaustoffe**  
**Manfred Lawrenz**

**Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287**  
**Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de**