

Ausgabe 09/2017

VAT EINSCHICHT WANDFARBE INNEN

Art des Produktes

Weißer, einfache und deckende, leicht verarbeitbare und nach DIN 53778 waschbeständige Dispersionsfarbe für matte Wand- und Deckenanstriche.

Anwendungsgebiet

Die Farbe ist für alle normalen Untergründe, wie z. B. Putz, Beton, Gipskartonplatten, geeignet. **VAT WANDFARBE INNEN** kann mit den handelsüblichen Abtönpasten abgetönt werden.

Verarbeitung

VAT Einschicht-Innenfarbe kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sowie frei von trennenden Substanzen sein. Eventuell mit **VAT TIEF- oder HAFTGRUND** vorarbeiten. Für den ersten Anstrich kann **VAT EINSCHICHT WANDFARBE INNEN** bis zu 5 % mit Wasser verdünnt werden. Den Deckanstrich unverdünnt aufbringen. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit des Untergrundes ca. 0,15–0,20 l/m²/Anstrich. **VAT EINSCHICHT WANDFARBE INNEN** ist ab + 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeitbar.

Reinigung

Die Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch sofort gründlich mit Wasser zu reinigen.

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit : in original verschlossenen Gebinden 12 Monate
Lagertemperatur : Lagertemperatur mind. + 5 °C, kühl und trocken lagern

Lieferform

2,5 ltr. Kunststoffeimer
5 ltr. Kunststoffeimer
10 ltr. Kunststoffeimer
12,5 ltr. Kunststoffeimer

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

Dieses Merkblatt gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Merkblättern "Allgemeine Hinweise für die Verarbeitung von Kunststoffen" und "Hinweise zur Arbeitssicherheit". Bitte Handlungsanleitung "Epoxidharze in der Bauwirtschaft" beachten. Unsere Kunststoffprodukte sind für Fachbetriebe bestimmt. Die Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf unseren bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen. Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit werden alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287
Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de