

Ausgabe 9/2017

## VAT ELASTIK FASSADENBESCHICHTUNG

### Art des Produktes

**VAT ELASTIK FASSADENBESCHICHTUNG** basiert auf einer wässrigen Dispersion eines Acrylsäureester - Styrol - Copolymers.

Das Material ist kälteelastisch, rissüberbrückend und UV-vernetzend mit hohem Widerstandsvermögen gegen Witterungseinflüsse und Umweltbelastungen.

### Anwendungsgebiet

**VAT ELASTIK FASSADENBESCHICHTUNG** wird eingesetzt zur Sanierung und anschließendem Schutz vor gerissenen Putzfassaden und Betonflächen, wobei im Bedarfsfall ein Gewebe mit eingearbeitet werden kann.

Die Beschichtung ist weiß. Andere Farbtöne bitte anfragen.

### Verarbeitung

Als Untergründe eignen sich mineralische Putze, Normal- und Leichtbetonflächen.

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.

Als Grundierung kann **VAT ELASTIK FASSADENBESCHICHTUNG** im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnt werden.

Das Material ist verarbeitungsfertig und wird zweimalig auf die zu sanierende Fläche mit Rolle oder Pinsel aufgebracht.

Zur Erzielung gleichmäßiger, höherer Schichtstärken kann in die erste Beschichtung ein Gewebe eingebettet werden.

Der Verbrauch beträgt ca. 800 g/m<sup>2</sup> bei zwei Beschichtungen.

Die Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur sollte mindestens + 8°C, maximal + 35°C betragen.

Nicht verarbeiten bei Regen oder Frostgefahr und auf stark aufgeheizten Flächen.

Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Das Material kühl lagern, jedoch vor Frost schützen. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

### Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit : in original verschlossenen Gebinden 12 Monate

Lagertemperatur : Lagertemperatur mind. + 5 °C, kühl und trocken lagern

### Lieferform

2,5 ltr. Kunststoffeimer, 5 ltr. Kunststoffeimer, 10 ltr. Kunststoffeimer, 12,5 ltr. Kunststoffeimer

### Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

---

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

---

**VAT Spezialbaustoffe**  
**Manfred Lawrenz**

**Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287**  
**Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de**