

Ausgabe 9/2017

## VAT LATEXFARBE matt

### Art des Produktes

**VAT LATEXFARBE matt** ist eine weiße, leicht verarbeitbare Farbe auf Kunststoff-Latex-Basis nach DIN 53778 für innen und außen.

### Anwendungsgebiet

Die Farbe ist besonders für Flächen geeignet, die starker Belastung ausgesetzt sind, da der Anstrich strapazier- und gut reinigungsfähig ist.

**VAT LATEXFARBE matt** ist für alle normalen Untergründe, wie z.B. Putz, Beton, Gipskartonplatten, Raufaser- und Relieftapeten geeignet und kann mit den handelsüblichen Abtönfarben abgetönt werden.

### Verarbeitung

**VAT LATEXFARBE matt** kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.

Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sowie frei von trennenden Substanzen sein. Eventuell mit **VAT** Tief- oder Haftgrund vorarbeiten.

Für den ersten Anstrich kann **VAT LATEXFARBE matt** bis zu 5 % mit Wasser verdünnt werden.

Den Deckanstrich unverdünnt aufbringen.

Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit des Untergrundes ca. 0,15–0,20 l/m<sup>2</sup>/Anstrich.

**VAT LATEXFARBE matt** ist ab + 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeitbar.

### Reinigung

Die Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch sofort gründlich mit Wasser zu reinigen.

### Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit : in original verschlossenen Gebinden 12 Monate  
Lagertemperatur : Lagertemperatur mind. + 5 °C, kühl und trocken lagern

### Lieferform

2,5 ltr. Kunststoffeimer  
5 ltr. Kunststoffeimer  
10 ltr. Kunststoffeimer  
12,5 ltr. Kunststoffeimer

### Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

---

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

---

**VAT Spezialbaustoffe**  
**Manfred Lawrenz**

Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287  
Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de