

Ausgabe 9/2017

VAT SILOXAN FASSADENFARBE

Art des Produktes

VAT SILOXAN FASSADENFARBE für regenabweisende, atmungsaktive, mineralmatte Anstriche, basiert auf der Kombination einer wässrigen Acrylat-Dispersion und einer Siliconharzemulsion. Das Material ist umweltschonend und geruchsarm. **VAT SILOXAN FASSADENFARBE** zeichnet sich aus durch gutes Deckvermögen, hohe Wetterbeständigkeit und wirkt verschmutzungsminimierend, so dass die Fassade länger sauber bleibt. Die Farbe ist weiß, kann aber mit Siloxan-Abtönfarbe abgetönt werden.

Anwendungsgebiet

VAT SILOXAN FASSADENFARBE ist geeignet für alle Putzarten, Beton und andere mineralische Untergründe.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Frischer Putz und Beton kann erst nach vollständiger Abbindung überstrichen werden.

Bei unbehandelten, sandenden und stark saugenden Untergründen empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit "**VAT SILOXAN TIEFGRUND LF**".

In der Regel sind ein Vor- und ein Deckanstrich mit **VAT SILOXAN FASSADENFARBE** erforderlich, wobei der Voranstrich je nach Anwendung bis zu 10 % mit Wasser verdünnt werden kann. Den Deckanstrich unverdünnt aufbringen.

Zur Auffrischung von vorhandenen Anstrichen reicht aufgrund der hohen Deckkraft des Materials oftmals ein einmaliger unverdünnter Auftrag.

VAT SILOXAN FASSADENFARBE kann mit Pinsel, Rolle, aber auch sehr gut im Airless-Spritzverfahren aufgebracht werden.

Der Verbrauch beträgt je nach Untergrund ca. 300- 500 ml/m² bei zwei Anstrichen.

Die Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur sollte mindestens + 8°C, maximal + 35°C betragen.

Nicht verarbeiten bei Regen oder Frostgefahr und auf stark aufgeheizten Flächen.

Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit : in original verschlossenen Gebinden 12 Monate
Lagertemperatur : Lagertemperatur mind. + 5 °C, kühl und trocken lagern

Lieferform

2,5 ltr. Kunststoffeimer, 5 ltr. Kunststoffeimer, 10 ltr. Kunststoffeimer, 12,5 ltr. Kunststoffeimer

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

Dieses Merkblatt gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Merkblättern "Allgemeine Hinweise für die Verarbeitung von Kunststoffen" und "Hinweise zur Arbeitssicherheit". Bitte Handlungsanleitung "Epoxidharze in der Bauwirtschaft" beachten. Unsere Kunststoffprodukte sind für Fachbetriebe bestimmt. Die Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf unseren bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen. Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit werden alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287
Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de