

Ausgabe 09/2017

VAT WANDFARBE Extra

Art des Produktes

Weißer, gut deckender, leicht verarbeitbarer und nach DIN 53778 waschbeständiger Dispersionsfarbstoff, der besonders geeignet ist für die Beschichtung von Raufaser beklebten Wand- und Deckenflächen. Durch die Füllkraft und Elastizität der Farbe werden die Tapetenstöße bestens egalisiert.

Anwendungsgebiet

VAT Wandfarbe extra kann aber auch auf allen anderen üblichen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden und ist mit den handelsüblichen Abtönfarben abtönbar.

Verarbeitung

VAT Wandfarbe extra kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sowie frei von trennenden Substanzen sein. Eventuell mit **VAT Tief-** oder **Haftgrund** vorarbeiten. Für den ersten Anstrich kann **VAT Wandfarbe extra** bis zu 5 % mit Wasser verdünnt werden. Den Deckanstrich unverdünnt aufbringen. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit des Untergrundes ca. 0,15–0,20 l/m²/Anstrich. **VAT Wandfarbe extra** ist ab + 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeitbar.

Reinigung

Die Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch sofort gründlich mit Wasser zu reinigen.

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit : in original verschlossenen Gebinden 12 Monate
Lagertemperatur : Lagertemperatur mind. + 5 °C, kühl und trocken lagern

Lieferform

2,5 ltr. Kunststoffeimer
5 ltr. Kunststoffeimer
10 ltr. Kunststoffeimer
12,5 ltr. Kunststoffeimer

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen. Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuziehen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287
Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de